

Műszaki adatlap

Termék adatai:

Megnevezése: **KT-Flex Alu flexibilis cső**

Anyaga: Háromrétegű Alu/PET/Alu, amely két, egyenként 7µm vastagságú alumínium réteget, és egy 12µm vastagságú poliészter réteget tartalmaz. A teljes vastagsága ragasztással: 40,0 µm

Tűzvédelmi besorolás: B-s1, d0 (EN 13501-1 szerint)

Merevítés: acél spirál rugó mérettől függően 0,8-1,2 mm átmérőben, 38 mm osztással

Szín: Alumínium

Műszaki jellemzők:

Hőmérséklet tartomány: - 30°C-tól +140 °C-ig

Maximális légsebesség: 25 m/s

Maximális üzemi nyomás: +1500 Pa

Hajlítási sugár: 0.54 x D + 25mm

Méretsor: NA100 mm – NA400 mm

A termék nem tartalmaz PVC-t, mérgező gőzt és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

Felhasználási területe:

A KT-Flex Alu flexibilis cső, különböző szellőztető –, légkondicionáló –, illetve légkezelő rendszereknél használható, ahol e rendszerek levegőjének szállításánál igény a nagy flexibilitás, alacsony költségek mellett.



Orosz Olivér
ügyvezető